



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Fej
Készülék rövid neve	ZB5F
Külső tokozat anyaga	Sötétszürke műanyag
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Jelzőegység fej	Félgömb alakú
Kezelő típusa	rugós
Kezelőprofil	Fekete Ø 60 gombafejű, jelöletlen
Készülék bemutatása	Alapelem

## Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	60 mm
CAD teljes magasság	60 mm
CAD teljes mélység	45 mm
Nettó súly	0,048 kg
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Állomás neve	XALD 1 furat
Elektromos felpítés kódja	C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in hátoldalra szerelhető C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű C4 esetén <6 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű
Kompatibilitási kód	ZB5

## Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés
NEMA védettség szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettség fok	IK03 conforming to IEC 50102

Szabványok	UL 508-CM IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1/1991 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL listed[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (függőben) [RETURN]CSA-Ex[RETURN]BV
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1.csomag hossza	7,6 cm
1. csomag súlya	49,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,444 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------