

## Fő jellemzők

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                     |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Világító választókapcsoló fej    |
| Termék rendeltetési helye     | Vészleállító nyomógomb           |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                             |
| Külső tokozat anyaga          | Műanyag                          |
| Fej típusa                    | Szabványos                       |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                            |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                                |
| Jelzőegység fej               | Kerek                            |
| Kezelő típusa                 | Kioldás és mechanikus reteszelés |
| Újrabeállítás                 | Fordításra kioldó                |
| Kezelőprofil                  | Vörös 32 mm négyszögletes        |
| Készülék bemutatása           | Alapelem                         |

## Kiegészítő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| CAD teljes szélesség                           | 60 mm  |
| CAD teljes magasság                            | 60 mm  |
| CAD teljes mélység                             | 40 mm  |
| Nettó súly                                     | 0,063 kg   |
| Villamos szigetelési osztály                   | II. osztály megfelel IEC 61156-5   |
| Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben | 4 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint<br>8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint   |
| Mechanikai tartósság                           | 300000 ciklus  |
| Állomás neve                                   | XALKW01  |
| Elektromos felpítés kódja                      | C7 esetén <4 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C8 esetén <4 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető<br>C10 esetén <4 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Kompatibilitási kód                            | ZB5  |

## Környezet




|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| IP védettségi szint                                 | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 50 E<br>Type 13 megfelel UL 50 E<br>Type 4X megfelel UL 50 E<br>2 megfelel UL 50 E |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| IK védettség fok    | IK05 conforming to IEC 50102  |
| Szabványok          | IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>UL 60950<br>UL 60947-4-1<br>ISO 21702<br>ISO 22196:2011   |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]CCC   |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 7,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 7 cm     |
| 1.csomag hossza                      | 7 cm     |
| 1. csomag súlya                      | 79 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 60       |
| 2.csomag magassága                   | 30 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 5,203 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet                |    |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           |    |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |    |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|