

ZB5AV05S

Harmony műanyag jelzőlámpa fej, Ø22, BA9s izzós jelzőlámpához, hornyolt lencse, narancssárga



Fő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Termékválaszték | Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Nyomógomb fej |
| Termék kompatibilitása | BA9s |
| Készülék rövid neve | ZB5F |
| Külső tokozat anyaga | Sötétszürke műanyag |
| Szerelési átmérő | 22 mm |
| Fej típusa | Szabványos |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Sárga |
| Kezelő kiegészítő információ | Hornyolt lencsével |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------|--|
| CAD teljes szélesség | 29 mm |
| CAD teljes magasság | 29 mm |
| CAD teljes mélység | 31 mm |
| Nettó súly | 0,017 kg |
| Állomás neve | XALD 1...5 furat XALK 2...5 furat |
| Elektromos felpítés kódja | P3 in mellső szerelésű mellett BA9s P4 in mellső szerelésű mellett BA9s és transzformátor PF2 in mellső szerelésű mellett BA9s |
| Készülék bemutatása | Alapelem |

Környezet

| | |
|---|---|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettség szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 megfelel MSZ EN 60529 IP69K megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228 |
| NEMA védettség szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| IK védettség fok | IK05 conforming to IEC 50102 |
| Szabványok | JIS C 4520 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-6-1 UL 508-CM JIS C8201-2-2 |

| | |
|---------------------|---|
| Környezeti jellemző | Magas környezeti fényviszonyok |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 5,4 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,4 cm |
| 1. csomag hossza | 4,4 cm |
| 1. csomag súlya | 16,0 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|