

### Fő jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R  |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Teljes készüléktest / világító blokk  |
| Készülék rövid neve           | ZB5F  |
| Rögzítőperem anyaga           | Műanyag   |
| Minimális rendelési mennyiség | 1   |
| Csatlakozás típusa            | Csavaros csatlakozás, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kábelvéggel megfelel EN 60947-2<br>Csavaros csatlakozás, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2 |
| Fényforrás                    | LED   |
| Izzó foglalat                 | BA 9s   |
| Világító blokk betáplálása    | Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V  |
| Fényforrás színe              | Fehér   |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| CAD teljes szélesség                    | 30 mm   |
| CAD teljes magasság                     | 42 mm   |
| CAD teljes mélység                      | 55 mm   |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (X1-X2)PL   |
| Nettó súly                              | 0,102 kg  |
| Meghúzási nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m megfelel EN 60947-2   |
| Csavarfej alakja                        | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó |
| [U] névleges szigetelési feszültség     | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-2   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel EN 60947-2  |
| Jelzés típusa                           | Folyamatos  |
| [Us] névleges betáplálási feszültség    | 400 V AC -50/60 Hz  |
| Blokk szerelése                         | Mellső szerelésű  |
| Elektromos felpítés kódja               | P4<br>M9  |

### Környezet



|   |   |
|---|---|
| Védőkezelés   | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | II osztály megfelel IEC 60536   |
| Szabványok  | JIS C 4520<br>UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok                                 | BV[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]GOST[RETURN]UL listed[RETURN]DNV-GL  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság        | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,200 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 5,200 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 99,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50        |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 5,204 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet                |    |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           |   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |    |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|