

Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Termékválaszték | Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Teljes készüléktest / világító blokk |
| Készülék rövid neve | ZB5F |
| Rögzítőperem anyaga | Műanyag |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm ² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm ² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| Fényforrás | LED |
| Izzó foglalat | BA 9s |
| Világító blokk betáplálása | Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V |
| Fényforrás színe | Vörös |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| CAD teljes szélesség | 30 mm |
| CAD teljes magasság | 42 mm |
| CAD teljes mélység | 55 mm |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Nettó súly | 0,102 kg |
| Meghúzási nyomaték | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1 |
| Csavarfej alakja | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó |
| [U] névleges szigetelési feszültség | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1 |
| Jelzés típusa | Folyamatos |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 400 V AC -50/60 Hz |
| Blokk szerelése | Mellső szerelésű |
| Elektromos felpítés kódja | P4 M9 |

Környezet

| | |
|---|---|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | II osztály megfelel IEC 60536 |
| Szabványok | IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 UL 508-CM JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | BV[RETURN]GOST[RETURN]UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]DNV-GL |

| | |
|--------------------|---|
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,8 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,4 cm |
| 1. csomag hossza | 5,4 cm |
| 1. csomag súlya | 102,0 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|