

Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Termékválaszték | Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Teljes készüléktest / világító blokk |
| Készülék rövid neve | ZB5F |
| Rögzítőperem anyaga | Műanyag |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| Fényforrás | Izzólámpát nem tartalmaz |
| Izzó foglalát | BA 9s |
| Világító blokk betáplálása | Közvetlenül $<2,4 \text{ W}$ |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| CAD teljes szélesség | 30 mm |
| CAD teljes magasság | 42 mm |
| CAD teljes mélység | 32 mm |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Nettó súly | 0,022 kg |
| Meghúzási nyomaték | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1 |
| Csavarfej alakja | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos $\varnothing 4 \text{ mm}$ csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ csavarhúzó |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1 |
| Jelzés típusa | Folyamatos |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | $\leq 250 \text{ V}$ |
| Készülék bemutatása | Alap részegységek |




Környezet

| | |
|---|---|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | $-40 \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | $-40 \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | II osztály megfelel IEC 60536 |
| Szabványok | IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508-CM JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DNV-GL[RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]LROS (függőben) |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás ($f = 2 \dots 500 \text{ Hz}$) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,400 cm |
| 1.csomag hossza | 5,400 cm |
| 1. csomag súlya | 19,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 300 |
| 2.csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 6,326 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 2400 |
| 3.csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya | 61,500 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|