

## Fő jellemzők

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                    |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fűtőtest                        |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                            |
| Termék kompatibilitása        | Universal LED                   |
| Külső tokozat anyaga          | Világosszürke színezett műanyag |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                           |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                               |
| Fej típusa                    | Szabványos                      |
| Jelzőegység fej               | Kerek                           |
| Kezelő típusa                 | rugós                           |
| Kezelőprofil                  | Zöld kiemelkedő, jelöletlen     |
| Kezelő kiegészítő információ  | Sima búrakkal                   |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| CAD teljes szélesség                    | 29 mm  |
| CAD teljes magasság                     | 29 mm  |
| CAD teljes mélység                      | 33 mm  |
| Nettó súly                              | 0,018 kg   |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m   |
| Mechanikai tartósság                    | 10000000 ciklus  |
| Fő csoport                              | Világító nyomógomb   |
| Termékcsoport                           | Vetített nyomógomb beépített LED   |
| Állomás neve                            | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat   |
| Védősapka/kezelő vagy lencse színe      | Zöld   |
| Jelzés                                  | Jelöletlen   |
| Elektromos felépítés kódja              | M1 esetén <6 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M2 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M6 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor<br>M10 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>MF1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>MR1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in hátoldalra szerelhető mellett beépített LED |
| Készülék bemutatása                     | Alap részegységek  |

## Környezet

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Védőkezelés   | TC/TH                          |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                    |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C                    |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| NEMA védettségi szint | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK védettségi fok     | IK05 conforming to EN 50102   |
| Szabványok            | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>GB 14048.5<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok   | DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]CSA-Ex[RETURN]JUL listed[RETURN]LROS (függőben)   |
| Rezgési ellenállás    | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság           | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek           |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4,2 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 3,3 cm   |
| 1.csomag hossza                      | 5,2 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 17 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2.csomag magassága                   | 3,4 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 26,5 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 50 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 89 g     |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 300      |
| 3.csomag magassága                   | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 6,053 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>  |