

# ZB5AW363S

Harmony műanyag világító nyomógomb fej,  
Ø22, visszatérő, beépített LED-hez, hornyolt  
lencsével, kék



## Fő jellemzők

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                   |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fűtőtest                       |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                           |
| Termék kompatibilitása        | Universal LED                  |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag            |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                          |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                              |
| Fej típusa                    | Szabványos                     |
| Jelzőegység fej               | Kerek                          |
| Kezelő típusa                 | rugós                          |
| Kezelőprofil                  | Kék süllyesztett, jelöletlen   |
| Kezelő kiegészítő információ  | Hornyolt lencsével             |
| Környezeti jellemző           | Magas környezeti fényviszonyok |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség                    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD teljes magasság                     | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAD teljes mélység                      | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettó súly                              | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mechanikai tartósság                    | 10000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fő csoport                              | Világító nyomógomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termékcsoport                           | Süllyesztett nyomógomb beépített LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Állomás neve                            | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Védősapka/kezelő vagy lencse színe      | Kék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jelzés                                  | Jelöletlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektromos felpítés kódja               | M1 esetén <6 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M2 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M6 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor<br>M10 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>MF1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>MR1 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető mellett beépített LED |
| Készülék bemutatása                     | Alap részegységek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket.  
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.  
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.  
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

|                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TC/TH                                                                                                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                                                                                     |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C                                                                                                                                                                     |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                                  |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                                                        |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                              |
| IK védettség fok                                    | IK05 conforming to EN 50102                                                                                                                                                     |
| Szabványok                                          | EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>JIS C 4520<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok                                 | LROS (függőben)[RETURN]BV[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]JUL listed[RETURN]DNV-GL                                                                                             |
| Rezgési ellenállás                                  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                  |
| Ütésállóság                                         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek           |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 3,400 cm |
| 1. csomag szélessége                | 4,600 cm |
| 1. csomag hossza                    | 5,300 cm |
| 1. csomag súlya                     | 18,000 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                       |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                      |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                    |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|