

## ZB5FD501C0

Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 3 állású közép visszatérő, fehér, szürke perem

### Fő jellemzők

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                          |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fej egyszerű húzószinóros kapcsolóhoz |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                                  |
| Külső tokozat anyaga          | Világosszürke színezett műanyag       |
| Szerelési átmérő              | 30,5 mm                               |
| Fej típusa                    | Süllyesztett                          |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                                     |
| Jelzőegység fej               | Kerek                                 |
| Kezelő típusa                 | Középre rugós                         |
| Kezelőprofil                  | Fehér szabványos fogantyú             |
| Kezelő helyzet információ     | 3 állás, +/- 45°                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CAD teljes szélesség       | 37 mm   |
| CAD teljes magasság        | 37 mm   |
| CAD teljes mélység         | 46 mm   |
| Nettó súly                 | 0,031 kg  |
| Mechanikai tartósság       | 1000000 ciklus  |
| Elektromos felépítés kódja | C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C5 esetén <5 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C6 esetén <5 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C7 esetén <4 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C8 esetén <4 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása        | Alapelem  |

### Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| Túlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536                             |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529 |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                         |
| IK védettség fok                                    | IK03 conforming to IEC 50102                               |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Szabványok          | UL 508-CM<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-2-2   |
| Terméktanúsítványok | CSA-Ex[RETURN]DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]LROS (függőben)<br>[RETURN]BV[RETURN]UL listed  |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 5,45 cm |
| 1. csomag szélessége                | 4,3 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 5,2 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 22,0 g  |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |