

ZB5FG7C0

Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, 455 kulcsos, 3 állású, középre visszatérő, szürke perem

Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Vészkapcsoló nyomógomb fej |
| Készülék rövid neve | ZB5F |
| Külső tokozat anyaga | Világosszürke színezett műanyag |
| Szerelési átmérő | 30,5 mm |
| Fej típusa | Süllyesztett |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Kezelő típusa | Középre rugós |
| Kezelőprofil | Fekete kulcsos kapcsoló |
| Kezelő helyzet információ | 3 állás, +/- 45° |
| Zár típusa | Key 455 |
| Kulcs kihúzási helyzete | Közép |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------|--|
| CAD teljes szélesség | 37 mm |
| CAD teljes magasság | 37 mm |
| CAD teljes mélység | 72 mm |
| Nettó súly | 0,069 kg |
| Mechanikai tartósság | 1000000 ciklus |
| Elektromos felpítés kódja | C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C5 esetén <5 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C6 esetén <5 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C7 esetén <4 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C8 esetén <4 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C11 esetén <3 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C3 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása | Alapelem |

Környezet




| | |
|---|--------------------------------------|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettség szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 |
| NEMA védettség szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| IK védettség fok | IK03 conforming to IEC 50102 |

| | |
|---------------------|---|
| Szabványok | UL 508-CM IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1 JIS C 4520 JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]BV |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,6 cm |
| 1. csomag szélessége | 4,3 cm |
| 1.csomag hossza | 5,2 cm |
| 1. csomag súlya | 63,0 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  |