

## Fő jellemzők

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                     |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fűtőtest                         |
| Készülék rövid neve           | ZB6                              |
| Termék kompatibilitása        | Universal LED                    |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag              |
| Szerelési átmérő              | 30,5 mm                          |
| Fej típusa                    | Süllyesztett                     |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                                |
| Jelzőegység fej               | Kerek                            |
| Kezelő típusa                 | Nyomó-nyomó típus                |
| Kezelőprofil                  | Narancs süllyesztett, jelöletlen |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség      | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD teljes magasság       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD teljes mélység        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettó súly                | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mechanikai tartósság      | 500000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektromos felpítés kódja | C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű<br>C9 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TH kérésre                                                                                                                                                                                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                                                                                             |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 512<br>Type 13 megfelel UL 512<br>Type 4X megfelel UL 512<br>2 megfelel UL 512 |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                                                                         |
| IK védettség fok                                    | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                               |
| Szabványok                                          | UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-2-2                                                                          |
| Terméktanúsítványok                                 | UL listed[RETURN]CSA-Ex                                                                                                                                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütésállóság        | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>3,5 mm (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                       |

### Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 4,3 cm |
| 1. csomag szélessége                | 5,3 cm |
| 1. csomag hossza                    | 5,5 cm |
| 1. csomag súlya                     | 25,0 g |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|