



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Elektronikus timer
RFID frekvencia	13,56 MHz
Terv	Lapos alakú 40 x 40 x 15
[Sn] névleges érzékelési távolság	10 mm mellett ZB5SKT01
Külső méret	40 x 40 x 16.5 mm
Mennyiség készletenként	1 darab
Olvasási idő	100 ms
Írásidő	100 ms
IP védettségi fok	IP65 Type 4X
Rögzítési mód	Ø 3.6 mm-es lyukak

Kiegészítő jellemzők

Memória típusa	EEPROM
Memória működése	Olvasás/írás
Olvasási ciklusok száma	Korlátlan
Írási ciklusok száma	100000 -25...70 °C
Adatvisszatartási idő	10 év
Szerelési hely	Sima felület
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)

Környezet

Szabványok	ISO 14443
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 2 gn (f = 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 294 m/s ² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	13,0 cm
1. csomag súlya	155,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	14

2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,478 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------