



## Fő jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R<br>Harmony XB4R                                    |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Érintkezőblokk védett csatlakozókkal                            |
| Készülék rövid neve           | ZBRA  |
| Minimális rendelési mennyiség | 5   |
| IP védettségi szint           | IP64  |
| Érintkezők működése           | Lassan bontó  |
| Érintkező blokk típusa        | Egyszeres   |
| Érintkezők használata         | Kis teljesítményű kapcsolókontaktus                             |
| Csatlakozás típusa            | Faston csatlakozók 1 x 6,35 mm<br>Faston csatlakozók 2 x 2,8 mm |

## Kiegészítő jellemzők

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nettó súly                           | 0,012 kg  |
| Érintkezők típusa és összetétele     | 1 NO  |
| Pozitív nyitás                       | Nincs   |
| Üzemi mozgás                         | 2,6 Mm (NO változó elektromos állapot)<br>4,3 mm (összes úthossz) |
| Üzemelési erő                        | 2,3 N NO változó elektromos állapot                               |
| Mechanikai tartósság                 | 10000000 ciklus   |
| Érintkezők anyaga                    | Arannyal bevont (Ag/Ni/Au) érintkezők                             |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                    |
| Blokk szerelése                      | Mellső szerelésű  |
| Elektromos felépítés kódja           | C9 (mennyiség <= 3)<br>M5 (mennyiség <= 2)<br>M9 (mennyiség <= 2) |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Védőkezelés   | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Szabványok  | JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-5-1/1991<br>JIS C8201-2-2   |
| Terméktanúsítványok                                 | DNV-GL[RETURN]BV[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]JUL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST  |
| Rezgési ellenállás                                  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság   | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 5,4 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 4,4 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 6,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 60,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BAG     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5       |
| 2. csomag magassága                  | 5,4 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 4,4 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 6,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 300,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>   |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE   | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|