

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony
Termék vagy alkatrész típusa	Vezeték nélküli hozzáférési pont/kliens
Készülék rövid neve	ZBRN2
Termék specifikus alkalmazás	Interfész PLC-hez
Modul funkciója	Monostabil

Kiegészítő jellemzők

Radio response time	< 30 ms levegő üzemmódban
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
Maximális fogyasztás [W]	4 W automatikus kalibráció
Megszakítóképesség	15 W
Megszakítóképesség	750 VA
Vezérlőáramkör-frekvencia	50...60 Hz +/- 10 %
Rövidzárlat-védelem	16 A GB2 megszakító
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség	1.5 kV 50 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Átmeneti ellenállás	1 KV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szélesség	122 mm
Magasság	90 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	0,27 kg




Környezet

Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]C-Tick.1[RETURN]UL-Aex[RETURN]CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC
Írányelvek	2006/95/EK - kiefeszültségű irányelv 1999/5/EC - R&TTE direktíva 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok	IEC 62311 IEC 60950-1 ETSI EN 300 328 CSA C22.2 No 14 ETSI EN 300 489-3 UL 508-CM IEC 61131-2 : 2003
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	+/- 0.075 mm (f = 5...14 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...150 Hz) lemezen megfelel IEC 60068-2-6 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 8...150 Hz) eltűnéskor megfelel IEC 60068-2-6
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (ház) IP20 (sorkapcsok)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,6 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	7,3 cm
1. csomag súlya	350,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,647 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	160
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	67,36 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.