

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Transzformátor blokk
Termék kompatibilitása	Világítóblokk beépített LED-del, 24 V AC
Készülék rövid neve	ZBW
Minimális rendelési mennyiség	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V AC -50 Hz

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	30 mm
CAD teljes magasság	33,6 mm
CAD teljes mélység	46,6 mm
Nettó súly	0,09 kg
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 60536
Betáplálási feszültség korlátok	407...423 V
Átmeneti ellenállás	1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Elektromos felpítés kódja	M6 P2
Készülék bemutatása	Alapelem




Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1 IEC 60947-6-1 UL 508-CM JIS C 852
Terméktanúsítványok	UL listed[RETURN]LROS (függőben) [RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DNV-GL
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás ($f= 2...500 \text{ Hz}$) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	15 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,7 cm
1. csomag szélessége	4,4 cm
1. csomag hossza	5,2 cm
1. csomag súlya	90 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,164 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	1024
3. csomag magassága	60 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	1024 cm
3. csomag súlya	92,16 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------