

ZBVB3GEX

Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul,
LED, 24-250VAC/DC, zöld, csavaros
csatlakozó

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Világítóblokk
Készülék rövid neve	ZBW
Minimális rendelési mennyiség	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa	Folyamatos
Fényforrás	LED
Izzó foglalás	Beépített LED
Világító blokk táplálása	Közvetlenül
Fényforrás színe	Zöld
[Us] névleges táplálási feszültség	24...254 V AC SELV

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	38 mm
CAD teljes magasság	10 mm
CAD teljes mélység	58,8 mm
Nettó súly	0,02 kg
Jelölés	Ex eb mb IIC Gb
Meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Áramfelvétel	2...10 mA
Élettartam	100000 óra konstans tápfeszültség és indítási küszöb esetén
Blokk szerelése	Mellső szerelésű

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-50...95 °C
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 600825-1 ANSI/RIA R15.06 UL 60079-31 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 IEC 60079-7 UL 60079-18 UL 60079-0 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Terméktanúsítványok	cULus 508
Környezeti jellemző	Veszélyes helyszín class I division 2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,03 cm
1. csomag szélessége	13,97 cm
1. csomag hossza	15,24 cm
1. csomag súlya	0,04 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.