



### Fő jellemzők

Termékválaszték	OsiSense XCC
Sorozatnév	Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZC2J
Termék kompatibilitása	XC2J
Kapcsolódó fej	ZC2JE07 ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE03
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (változó hossz)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Nincs


### Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C esetén szabványos környezet -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C szabványos környezet -40...70 °C alacsony hőmérséklet
Környezeti jellemző	Alacsony hőmérséklet Szabványos környezet

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	47,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	65
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,272 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------