



Fő jellemzők

Termékválaszték	OsiSense XCC
Sorozatnév	Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZC2J
Termék kompatibilitása	XC2J
Kapcsolódó fej	ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE01 ZC2JE06
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Rod lever húzórugó fém (négyzetű rúd 3 mm, L = 125 mm)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrészszel
Pozitív nyitás	Nincs


Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C esetén szabványos környezet -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet 10...120 °C esetén magas hőmérséklet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C szabványos környezet -40...70 °C alacsony hőmérséklet 10...120 °C magas hőmérséklet
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet Alacsony hőmérséklet Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	13,000 cm
1. csomag súlya	38,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,979 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------