



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos kompakt
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve	ZCE
Terv	Kompakt
Test típusa	Rögzített
Kapcsolódó fej	ZCE06 ZCE01 ZCE05 ZCE02
Test anyaga	Zamak
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NC
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolódó csatlakozóelem	ZCDEN12 ZCDEG11 ZCDEF12 ZCDEG13
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Van
Minimális működtetési sebesség	0,01 m/s
Érintkező kód meghatározás	R300, DC-14 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék C300, AC-15: B300 (U _e = 240 V), I _e = 0,75 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV megfelel IEC 60664 4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség	31 mm
Magasság	65 mm
Mélység	30 mm


Környezet

Termék kompatibilitása	XCKD
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	4,100 cm
1.csomag hossza	4,100 cm
1. csomag súlya	138,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,760 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre