



---

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végállaskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCMD XCKD XCKT XCKP

---

Csatlakozótest	ZCT26N12 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCMD37L2 ZCMD61M12 ZCT27N12 ZCMD81L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT26G11 ZCP28 ZCP31 ZCP21M12 ZCT21N12 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCP21 ZCP29 ZCT25P16 ZCD39 ZCMD21L5 ZCD27 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCMD29L1 ZCMD37L5 ZCD28 ZCT25N12 ZCD37 ZCMD25L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCD35 ZCMD61C12 ZCD29 ZCMD21L08U78 ZCD26 ZCMD29L2 ZCP27 ZCMD39L5 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP26 ZCP35 ZCT21P16 ZCMD39L2 ZCP25 ZCD21 ZCP39 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCD25 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD81L2
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Ball bearing plunger húzórugó fém
Megközelítés típusa	Többirányú megközelítés

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	1,5 cm
1. csomag súlya	19,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	250
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,975 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	8000
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	177 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------