



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKT XCMD XCKP XCKD

Csatlakozótest	ZCP29 ZCD39 ZCP26 ZCMD69C12 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD61C12 ZCT27N12 ZCMD21C12 ZCMD81L5 ZCT27G11 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCP25 ZCP29M12 ZCT27P16 ZCT21P16 ZCD35 ZCMD41L2 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCT28G11 ZCP31 ZCMD37L5 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD39L2 ZCP21 ZCT25P16 ZCP37 ZCMD61M12 ZCD37 ZCP39 ZCMD25L2 ZCMD37L2 ZCP35 ZCT26G11 ZCD26 ZCMD41L1 ZCD25 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCP27 ZCMD41L5 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD37L1 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCMD25L1 ZCMD21L5 ZCT28P16 ZCD21 ZCP28 ZCMD81L1 ZCT21N12 ZCMD21L08R12
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyúkar húzórugó fém (behúzható)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,52 cm
1. csomag szélessége	7,11 cm
1. csomag hossza	10,92 cm
1. csomag súlya	0,36 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------