



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKD XCKP XCMD XCKT

Csatlakozótest	ZCMD81L5 ZCP35 ZCMD29L5 ZCP28 ZCT28N12 ZCD25 ZCD31 ZCMD81L1 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCD21 ZCT27G11 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCP37 ZCMD41L2 ZCP21 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCT25N12 ZCMD41L1 ZCP25 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCD29 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCP39 ZCMD25L1 ZCT25P16 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCD35 ZCP31 ZCP29 ZCD27 ZCMD81L2 ZCMD29L2 ZCT25G11 ZCMD61C12 ZCD37 ZCD28 ZCMD37L5 ZCMD29L1 ZCMD41L5 ZCMD69C12 ZCMD21L08R12 ZCD39 ZCT26P16 ZCMD21M12 ZCMD21L1 ZCP29M12 ZCT26G11 ZCMD37L1 ZCT21P16 ZCMD25L5 ZCP26 ZCMD37L2
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyúkar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 1 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	5,5 cm
1. csomag hossza	2,5 cm
1. csomag súlya	24,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------