



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCMD XCKP XCKD XCKT

Csatlakozótest	ZCT26G11 ZCD21 ZCD35 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCP37 ZCD29M12 ZCD25 ZCT21P16 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD41L1 ZCMD29C12 ZCP28 ZCP27 ZCMD39L5 ZCP35 ZCT28G11 ZCMD29L5 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCMD21L08U78 ZCMD81L2 ZCP26 ZCP29 ZCMD21L1 ZCMD41L5 ZCMD37L1 ZCMD39L1 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD41L2 ZCD28 ZCMD21M12 ZCMD25L2 ZCMD29L2 ZCD37 ZCT27G11 ZCD29 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCMD37L5 ZCT28P16 ZCMD81L5 ZCD21M12 ZCP39 ZCMD61C12 ZCD39 ZCT25P16 ZCP25 ZCMD69C12 ZCMD61M12 ZCP21 ZCMD39L2 ZCT25N12 ZCP31 ZCP21M12 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCD26 ZCMD29L1 ZCT27N12
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém (nitril karmantyúval)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	1,5 cm
1. csomag súlya	17,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------