



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKD XCMD XCKT XCKP

Csatlakozótest	ZCMD81L2 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCD27 ZCP27 ZCD28 ZCMD29L5 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCD31 ZCMD29L1 ZCP37 ZCMD41L2 ZCMD39L1 ZCT26G11 ZCT21G11 ZCMD41L1 ZCMD25L1 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCP28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCD21 ZCT21P16 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCMD21L5 ZCMD21L08R12 ZCMD21M12 ZCT28N12 ZCMD81L1 ZCT27G11 ZCMD21L1 ZCT25N12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCP25 ZCD37 ZCT27N12 ZCMD41L5 ZCMD81L5 ZCMD21L2 ZCMD25L2 ZCD29 ZCP39 ZCD39 ZCMD61C12 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD69C12 ZCMD39L5 ZCT25G11 ZCP26 ZCMD37L5 ZCP29 ZCD25 ZCD26 ZCD21M12 ZCP31 ZCMD61M12 ZCMD39L2 ZCT28P16 ZCMD29L2 ZCMD29C12 ZCT25P16 ZCP21 ZCD35
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém (szilikon karmantyúval)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	4 cm
1. csomag hossza	1,5 cm
1. csomag súlya	17 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	3 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hossza	12 cm
2. csomag súlya	170 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	3,64 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------