



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Sorozatnév | Szabványos formátum |
| Termék vagy alkatrész típusa | Végállaskapcsoló működtetőkar |
| Készülék rövid neve | ZCKD |
| Fej típusa | Rövidzárdugó fej |
| Termék kompatibilitása | XCKD XCMD XCKT XCKP |

| | |
|---------------------|--|
| Csatlakozótest | ZCP27 ZCP39 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT25G11 ZCMD61M12 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD41L2 ZCT21P16 ZCP28 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD25L2 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCD21M12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCT26P16 ZCT21N12 ZCMD39L5 ZCMD41L1 ZCP29M12 ZCMD21M12 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCD39 ZCT21G11 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCMD39L2 ZCMD29C12 ZCMD21L1 ZCD28 ZCP31 ZCP26 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD29L2 ZCMD37L5 ZCD27 ZCT25N12 ZCMD21L5 ZCT27N12 ZCP29 ZCP37 ZCD37 ZCP25 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCMD61C12 ZCT27P16 ZCD25 ZCMD25L1 ZCMD81L2 ZCT28N12 ZCT27G11 ZCD21 ZCD29M12 ZCP21 ZCMD37L1 ZCT26G11 ZCMD37L2 |
| Működőfej mozgása | Lineáris |
| Kezelő típusa | Oldalsó görgős dugattyú húzórugó fém (with vertical roller) |
| Megközelítés típusa | Függőleges megközelítés, 2 irány |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------|---------------|
| Kapcsoló működtetés | 30° kamerával |
| Pozitív nyitás | Nincs |


Környezet

| | |
|---|----------------------|
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Környezeti jellemző | Szabványos környezet |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 1,7 cm |
| 1. csomag szélessége | 5,0 cm |
| 1. csomag hossza | 3,2 cm |
| 1. csomag súlya | 57,0 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|