



---

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKD XCKT XCKP XCMD

---

Csatlakozótest	ZCMD37L2 ZCP37 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCT27P16 ZCD25 ZCMD81L2 ZCD35 ZCP29 ZCMD21L08U78 ZCP29M12 ZCMD37L5 ZCD29M12 ZCD31 ZCP25 ZCMD39L2 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD69C12 ZCMD41L1 ZCMD25L5 ZCP26 ZCT26G11 ZCD28 ZCMD81L5 ZCMD29L5 ZCT25P16 ZCMD21C12 ZCT28N12 ZCP35 ZCT21G11 ZCMD29L1 ZCD39 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCMD25L2 ZCMD29L2 ZCP39 ZCD26 ZCP28 ZCD21M12 ZCMD61M12 ZCP21M12 ZCMD41L5 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCD37 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCP31 ZCD29 ZCP21 ZCMD39L1 ZCMD29C12 ZCT27N12 ZCMD39L5 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD41L2 ZCT26P16 ZCMD21M12 ZCT25N12 ZCMD25L1 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP27 ZCT25G11 ZCMD21L1
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Side ball bearing plunger húzórugó fém
Megközelítés típusa	Többirányú megközelítés

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Nincs


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	3,2 cm
1. csomag súlya	53,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	14,0 cm
2. csomag szélessége	5,0 cm
2. csomag hossza	10,0 cm
2. csomag súlya	533,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	90
3. csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	5,06 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------