



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKD
Fej típusa	M18 hengeres csap
Termék kompatibilitása	XCMD XCKD XCKT XCKP
Csatlakozótest	ZCP31 ZCT25P16 ZCT28P16 ZCD35 ZCP21 ZCT27N12 ZCD26 ZCP28 ZCT26P16 ZCP27 ZCP37 ZCT27G11 ZCD31 ZCT28G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCD21 ZCT21G11 ZCD29M12 ZCT26G11 ZCP21M12 ZCD25 ZCD37 ZCD29 ZCT25G11 ZCD28 ZCT28N12 ZCT26N12 ZCP29 ZCD21M12 ZCT21P16 ZCP35 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCT25N12 ZCP39 ZCD27 ZCD39 ZCP26
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	5,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	67,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------