



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKS XCKM XCKL

Csatlakozótest	ZCKL5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKS1H29 ZCKS9 ZCKM7H7 ZCKM1H7 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKMD35H29 ZCKLD37 ZCKS5H29 ZCKLD37H7 ZCKM1 ZCKM5H29 ZCKM6H7 ZCKLD35 ZCKS2H29 ZCKM9H29 ZCKS1 ZCKSD39H29 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKL6H7 ZCKS6 ZCKMD35 ZCKL8H7 ZCKS9H29 ZCKM1H29 ZCKSD37 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKM7H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKL5 ZCKS8H29 ZCKLD31 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37H29 ZCKMD37H7 ZCKL7H7 ZCKSD31 ZCKL8 ZCKL7 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKS2 ZCKLD39H7 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKM5H7 ZCKM9 ZCKMD35H7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS8 ZCKL1H7 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKM8H29
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém (védőkarmantyúval)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Fej anyaga	Műanyag


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	6,000 cm
1. csomag súlya	53,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,550 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------