



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKL XCKM
Csatlakozótest	ZCKLD39 ZCKMD35H7 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKL6H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKLD39H7 ZCKM5H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKMD37H7 ZCKM9 ZCKLD37H7 ZCKM5 ZCKM8H29 ZCKMD35H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKL8 ZCKM1H7 ZCKM8 ZCKMD39H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM7 ZCKMD35 ZCKLD35H7 ZCKMD31H7 ZCKL1 ZCKMD39H7 ZCKM5H7 ZCKLD37 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKL8H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKL5 ZCKM7H29
Működőfej mozgása	Forgó Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyúkar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (állítható)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 irány

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Fej anyaga	Műanyag


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,3 cm
1. csomag szélessége	6,0 cm
1.csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	105,0 g

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------