



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Forgófej
Termék kompatibilitása	XCKS
Csatlakozótest	ZCKS8 ZCKS7 ZCKS6H29 ZCKS9H29 ZCKSD35H29 ZCKS1 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKS7H29 ZCKSD37 ZCKS2H29 ZCKSD39H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKS5 ZCKS1H29 ZCKS6 ZCKSD39
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Rod lever húzórugó üvegszál erősítéssel (körkeresztmetszetű rúd 3 mm, L = 125 mm)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrésszel
Pozitív nyitás	Nincs
Fej anyaga	Műanyag

Környezet


Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,200 cm
1. csomag szélessége	6,200 cm
1. csomag hossza	21,600 cm
1. csomag súlya	92,000 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	22
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,355 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------