



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Többirányú fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ7H7 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJ9H7 ZCKJ1H7 ZCKJD35 ZCKJD35H7 ZCKJ11 ZCKJD39H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11H29 ZCKJ2H29 ZCKJ11H7 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31H29 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ6H7 ZCKJ2H7 ZCKJD39 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJ8H7 ZCKJ7 ZCKJD31 ZCKJ5H29 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ8 ZCKJ1H29
Működőfej mozgása	Többirányú
Kezelő típusa	Spring rod húzórugó
Megközelítés típusa	Többirányú megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrészszel
Pozitív nyitás	Nincs
Nettó súly	0,125 kg
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,800 cm
1. csomag szélessége	3,900 cm
1.csomag hossza	16,700 cm
1. csomag súlya	136,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	18
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,611 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------