



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJD37H29 ZCKJ11 ZCKJ5H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJD39H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35 ZCKJ5 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJ41 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJD39 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ21 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJ8H7 ZCKJ6H29 ZCKJ41H7 ZCKJ7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ4H7
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyúkar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 irány

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.  
 Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.  
 Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.  
 Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,185 kg
Fej anyaga	Fém


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------