



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJD37H7 ZCKJD35H7 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2H29 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ11H29 ZCKJ2 ZCKJ4H29 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ1 ZCKJ2H7 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJ4H7 ZCKJ5H29 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ5H7 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ41H7 ZCKJ41H29 ZCKJ21H29 ZCKJ1H7 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJ8H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39 ZCKJ6H29 ZCKJ5 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Rudas végű húzórugó fém
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 1 irány

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	A végén
Pozitív nyitás	Van
Fej anyaga	Fém


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Korrozív

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	140,0 g

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------