



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ9H29 ZCKJ4H7 ZCKJ9H7 ZCKJ6H29 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJD35H7 ZCKJ7 ZCKJD39H7 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ5H7 ZCKJ41H29 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ1H29 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ8H29 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ5 ZCKJ6H7
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,200 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1.csomag hossza	8,700 cm
1. csomag súlya	152,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,900 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------