



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJ11H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ6H7 ZCKJ1H7 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJD39H7 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJD35 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJD35H7 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1H29 ZCKJ11 ZCKJ7H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2 ZCKJD31H29 ZCKJ5 ZCKJ2H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31H7 ZCKJ6H29 ZCKJD37 ZCKJ1 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Oldalsó rúdvégződés húzórugó fém
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	A végen
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,2 kg
Fej anyaga	Fém



Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------