



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ2H29 ZCKJD31 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ2 ZCKJ7H7 ZCKJ21 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJ1H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ7H29 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6H29
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Oldalsó görgős dugattyú húzórugó fém (with vertical roller)
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 2 irány

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Fej anyaga	Fém


## Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,100 cm
1. csomag szélessége	4,600 cm
1.csomag hossza	8,600 cm
1. csomag súlya	186,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,680 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------