



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJD39H29 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ6H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ7
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Oldalsó görgős dugattyú húzórugó fém (with vertical roller)
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,205 kg
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	304,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------