



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ9H29 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ5H7 ZCKJ21 ZCKJD31 ZCKJ6H29 ZCKJD37H29 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD35H29 ZCKJD39 ZCKJ21H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJD37H7 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2 ZCKJ5 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ1 ZCKJD39H7 ZCKJD35H7 ZCKJD37 ZCKJ5H29 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJ21H29 ZCKJ1H29
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Oldalsó görgős dugattyú húzórugó fém (with vertical roller)
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,205 kg
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Alacsony hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,800 cm
1. csomag szélessége	4,200 cm
1.csomag hossza	4,700 cm
1. csomag súlya	186,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	9,644 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------