



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCKE
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása	XCKJ
Csatlakozótest	ZCKJ4H7 ZCKJD37H7 ZCKJ4 ZCKJ6H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11 ZCKJ4H29 ZCKJD39H29 ZCKJ6H29 ZCKJ8 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9 ZCKJ7H7 ZCKJD35H29 ZCKJ8H7 ZCKJ6 ZCKJ5 ZCKJ8H29 ZCKJ41H7 ZCKJD31 ZCKJ11H7 ZCKJ41H29 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Görgős dugattyú húzórugó fém (megerősített)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van
Nettó súly	0,155 kg
Fej anyaga	Fém


Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	10...120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	10...120 °C
Környezeti jellemző	Magas hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	4,600 cm
1.csomag hossza	8,600 cm
1. csomag súlya	158,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	48
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,957 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------