



### Fő jellemzők

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Termékválaszték                  | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Sorozatnév                       | Szabványos formátum  |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Végálláskapcsoló talp  |
| Készülék rövid neve              | ZCKML  |
| Test típusa                      | Rögzített  |
| Termék kompatibilitása           | XCKM   |
| Kapcsolódó fej                   | ZCKD59<br>ZCKD91<br>ZCKD10<br>ZCKD109<br>ZCKD239<br>ZCKD029<br>ZCKD17<br>ZCKD08<br>ZCKD81<br>ZCKD219<br>ZCKD41<br>ZCKD05<br>ZCKD15<br>ZCKD21<br>ZCKD23<br>ZCKD02<br>ZCKD06<br>ZCKD16 |
| Test anyaga                      | Fém  |
| Kábelbemenet                     | 3 leágaztatott bevezető M20 x 1.5 kábelcsatornához   |
| Pólusszám                        | 3  |
| Érintkezők típusa és összetétele | 2 NC + 1 NO  |
| Érintkezők működése              | Gyors működésű   |
| Lépések száma                    | 1 1 position   |
| Érintkezők anyaga                | Ezüst bevonatú érintkezők  |

### Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Helyi megjelenítő                               | Nincs  |
| Villamos csatlakozás                            | Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Pozitív nyitás                                  | Van  |
| Minimális működtetési sebesség                  | 0,01 m/min   |
| [Ie] névleges üzemi áram                        | 1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet<br>0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet   |
| [Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram | 6 A  |
| Ui névleges szigetelési feszültség              | 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control<br>300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control<br>300 V megfelel UL 508-CM esetén control  |
| Maximum resistance across terminals             | 0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság         | 6 KV megfelel IEC 60664<br>6 kV megfelel IEC 60947-1   |
| Rövidzárlat-védelem                             | 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG   |
| Elektromos élettartam                           | 5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Szélesség                 | 40 mm  |
| Magasság                  | 73 mm  |
| Mélység                   | 36 mm  |
| Nettó súly                | 0,08 kg  |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(11-12)NC<br>(23-24)NO |



## Környezet

|   |   |
|---|---|
| IP védettségi fok                             | IP65                                    |
| IK védettségi fok                             | IK03                                    |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C esetén szabványos környezet |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz   | -40...70 °C                             |
| Környezeti jellemző                           | Szabványos környezet                    |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,200 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 8,200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 232,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 40        |
| 2.csomag magassága                   | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 9,582 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen  |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|