



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZCMD
Termék kompatibilitása	XCKJ
Kapcsolódó fej	ZCKE05
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (-)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C esetén szabványos környezet -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C szabványos környezet -40...70 °C alacsony hőmérséklet
Környezeti jellemző	Szabványos környezet Alacsony hőmérséklet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,400 cm
1. csomag szélessége	5,000 cm
1. csomag hossza	5,600 cm
1. csomag súlya	19,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,274 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------