



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Sorozatnév | Szabványos formátum |
| Termék vagy alkatrész típusa | Végálláskapcsoló működtetőkar |
| Készülék rövid neve | ZCMD |
| Termék kompatibilitása | XCKS XCKL XCKM XCKJ |
| Kapcsolódó fej | ZCKE05 ZCKD05 |
| Működőfej mozgása | Forgó |
| Kezelő típusa | Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (változó hossz) |
| Megközelítés típusa | Oldalsó megközelítés |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------|---------------|
| Kapcsoló működtetés | 30° kamerával |
| Pozitív nyitás | Nincs |

Környezet

| | |
|---|--|
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C esetén szabványos környezet -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C szabványos környezet -40...70 °C alacsony hőmérséklet |
| Környezeti jellemző | Alacsony hőmérséklet Szabványos környezet |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 1,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 10,000 cm |
| 1. csomag hossza | 5,000 cm |
| 1. csomag súlya | 23,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 100 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 15,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 2,566 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

Garancia

18 months
