



## Fő jellemzők

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Termékválaszték                  | Telemecanique Limit switches XC Standard  |
| Sorozatnév                       | Szabványos formátum   |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Végálláskapcsoló talp   |
| Készülék rövid neve              | ZCP   |
| Terv                             | Miniatur  |
| Test típusa                      | Dugaszolható test   |
| Kapcsolódó fej                   | ZCE13<br>ZCEF2<br>ZCE63<br>ZCE27<br>ZCEH2<br>ZCE21<br>ZCE10<br>ZCE01<br>ZCE66<br>ZCE64<br>ZCE62<br>ZCE02<br>ZCEH0<br>ZCEF0<br>ZCE06<br>ZCE09<br>ZCE29<br>ZCE05<br>ZCE65<br>ZCE67<br>ZCE08<br>ZCE07<br>ZCE14<br>ZCE11<br>ZCE24<br>ZCE28<br>ZCEG1 |
| Test anyaga                      | Zamak   |
| Pólusszám                        | 2   |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NC + 1 NO   |
| Érintkezők működése              | Gyors működésű  |

## Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Termék kompatibilitása                  | XCMD  |
| Kapcsolódó csatlakozóelem               | ZCMC21T2<br>ZCMC21L10<br>ZCMC21E3<br>ZCMC21E7<br>ZCMC21E5<br>ZCMC21L7<br>ZCMC21T5<br>ZCMC21T1<br>ZCMC21L3<br>ZCMC21E1<br>ZCMC21L1<br>ZCMC21E2<br>ZCMC21L5<br>ZCMC21L2<br>ZCMC21E10  |
| Villamos csatlakozás                    | Dugaszolható a csatlakozás előzetes kábelezése nélkül   |
| Érintkezők szigetelési forma            | Zb  |
| Érintkezők anyaga                       | Ezüst bevonatú érintkezők   |
| Pozitív nyitás                          | Van   |
| Minimális működtetési sebesség          | 0,01 m/min  |
| Érintkező kód meghatározás              | B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet<br>R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet  |
| Ui névleges szigetelési feszültség      | 300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM<br>400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14   |
| Maximum resistance across terminals     | 25 mOhm megfelel IEC 60255-8  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 KV megfelel IEC 60664<br>4 kV megfelel IEC 60947-1  |
| Rövidzárlat-védelem                     | 6 A betét biztosíték izolátor, típus gG   |
| Elektromos élettartam                   | 5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cykl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cykl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>5000000 ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cykl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |
| Szélesség                               | 30 mm   |
| Magasság                                | 50 mm   |
| Mélység                                 | 16 mm   |

## Környezet



|   |             |
|---|-------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
|---|-------------|

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 1,778 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 3,302 cm |
| 1. csomag hossza                     | 5,08 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 57,15 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 1280     |
| 2. csomag magassága                  | 80,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 80,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 60,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 87,38 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S01      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 40       |
| 3. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 15,0 cm  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 3. csomag hossza | 40,0 cm  |
| 3. csomag súlya  | 2,612 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes        | Igen  |
| Higanymentes                  | Igen  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|