



Fő jellemzők

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Sorozatnév | Szabványos formátum |
| Termék vagy alkatrész típusa | Végálláskapcsoló talp |
| Készülék rövid neve | ZCP |
| Terv | Miniatűr |
| Test típusa | Rögzített |
| Kapcsolódó fej | ZCE62 ZCEF0 ZCE10 ZCE06 ZCE66 ZCE14 ZCE27 ZCE63 ZCE11 ZCE28 ZCEG1 ZCE24 ZCE07 ZCE08 ZCE01 ZCE29 ZCE21 ZCE67 ZCEF2 ZCE64 ZCE65 ZCE13 ZCE09 ZCE02 |
| Test anyaga | Zamak |
| Pólusszám | 3 |
| Érintkezők típusa és összetétele | 2 NC + 1 NO |
| Érintkezők működése | Lassan bontó, előbb záró azután bontó |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék kompatibilitása | XCMD |
| Villamos csatlakozás | Eltávolítható kábelcsatlakozó |
| Kábelhossz | 1 m |
| Kábelösszetétel | 7 x 0,5 mm ² |
| Drótszigetelési anyag | PvR |
| Érintkezők szigetelési forma | Zb |
| Érintkezők anyaga | Ezüst bevonatú érintkezők |
| Pozitív nyitás | Van |
| Minimális működtetési sebesség | 6 m/min |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991 300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14 |
| Maximum resistance across terminals | 25 mOhm megfelel IEC 60255-8 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 KV megfelel IEC 60664 4 kV megfelel IEC 60947-1 |
| Rövidzárlat-védelem | 6 A betét biztosíték izolátor, típus gG |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromos élettartam | 5000000 Ciklus, DC-14 120 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 48 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |
| Szélesség | 30 mm |
| Magasság | 50 mm |
| Mélység | 16 mm |
| Nettó súly | 0,065 kg |



Környezet

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
|---------------------------------------------|-------------|

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 1,8 cm |
| 1. csomag szélessége | 18 cm |
| 1.csomag hossza | 15 cm |
| 1. csomag súlya | 161 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 70 |
| 2.csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 30 cm |
| 2. csomag hossza | 40 cm |
| 2. csomag súlya | 11,912 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 560 |
| 3.csomag magassága | 75 cm |
| 3. csomag szélessége | 60 cm |
| 3. csomag hossza | 80 cm |
| 3. csomag súlya | 94,08 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|