



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve	ZCP
Terv	Miniatur
Test típusa	Rögzített
Kapcsolódó fej	ZCEF2 ZCE65 ZCE11 ZCE27 ZCE64 ZCE14 ZCE13 ZCE63 ZCE24 ZCE07 ZCEG1 ZCE08 ZCE21 ZCE66 ZCE02 ZCE29 ZCE01 ZCE10 ZCE28 ZCE06 ZCEF0 ZCE09 ZCE62 ZCE67
Test anyaga	Zamak
Pólusszám	3
Érintkezők típusa és összetétele	2 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

## Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	XCMD
Villamos csatlakozás	Eltávolítható kábelcsatlakozó
Kábelhossz	2 m
Kábelösszetétel	7 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Drótszigetelési anyag	PvR
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Érintkezők anyaga	Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás	Van
Minimális működtetési sebesség	0,01 m/min
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991 300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV megfelel IEC 60664 4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	6 A betét biztosíték izolátor, típus gG

Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 Ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 5000000 ciklus, DC-14 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség	30 mm
Magasság	50 mm
Mélység	16 mm
Nettó súly	0,065 kg



## Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
---	-------------

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1.csomag hossza	13,0 cm
1. csomag súlya	247,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	320
2.csomag magassága	60,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	320,0 cm
2. csomag súlya	79,04 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	40
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	10,458 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------