



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZD4
Termék kompatibilitása	XCKT XCKD XCMD XCKP
Kapcsolódó fej	ZCE01 ZCE05
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó fém (golyóscsapággal szerelve)
Pályák	20/36 mm esetén XCMD 24/40 mm esetén XCKD 24/40 mm esetén XCKP 24/40 mm esetén XCKT
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	2 cm
1. csomag hossza	4,5 cm
1. csomag súlya	19 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12 cm
2. csomag szélessége	3 cm
2. csomag hossza	12 cm
2. csomag súlya	204 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	300
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,402 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------