



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZD4
Termék kompatibilitása	XCMD XCKD XCKP XCKT
Kapcsolódó fej	ZCE05 ZCE01
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó fém
Pályák	24/31 mm esetén XCMD 29/36 mm esetén XCKD 29/36 mm esetén XCKP 29/36 mm esetén XCKT
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van


Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,2 cm
1. csomag szélessége	4,2 cm
1. csomag hossza	2 cm
1. csomag súlya	20 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	29 cm
2. csomag szélessége	135 cm
2. csomag hossza	155 cm
2. csomag súlya	242 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	4800
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	113 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------