



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZD4
Termék kompatibilitása	XCKP XCKD XCMD XCKT
Kapcsolódó fej	ZCE05 ZCE01
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Pályák	20/36 mm esetén XCMD 24/40 mm esetén XCKD 24/40 mm esetén XCKP 24/40 mm esetén XCKT
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Van

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	3 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	20 cm
2. csomag súlya	135 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	150
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	2,305 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------