



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve	ZD4
Termék kompatibilitása	XCKT XCMD XCKP XCKD
Kapcsolódó fej	ZCE09
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Rögzítő villás kar görgőkkel stay put (2 nyomvonal)
Pályák	21/35 mm esetén XCMD 25/39 mm esetén XCKD 25/39 mm esetén XCKP 25/39 mm esetén XCKT
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

## Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Speciális kamerával
Pozitív nyitás	Nincs

## Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Környezeti jellemző	Szabványos környezet

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	6 cm
1. csomag hossza	4,7 cm
1. csomag súlya	23 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	4 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	10 cm
2. csomag súlya	235 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,962 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------