

Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XB4R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kulcsos választókapcsoló fej |
| Készülék rövid neve | ZB4F |
| Külső tokozat anyaga | Króm bevont fém |
| Szerelési átmérő | 22 mm |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Kezelő típusa | Nulla helyzetbe rugós |
| Kezelőprofil | 54 mm hosszú működtető kar |
| Kezelő utasítás információ | 4 irány |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|------------------------------------|
| Nettó súly | 0,022 kg |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| Kezelő helyzet információ | 5 pozíció |
| Mechanikai tartósság | 1000000 ciklus |
| Készülék bemutatása | Alapelem |



Környezet

| | |
|---|---|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | I osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK védettségi fok | IK03 conforming to IEC 50102 |
| Szabványok | EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 UL 508-CM JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok | CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]UL listed[RETURN]DNV-GL |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 3,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 5,500 cm |
| 1. csomag hossza | 8,500 cm |
| 1. csomag súlya | 60,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 100 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 6,444 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 800 |
| 3. csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya | 59,552 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|